

TITAN



AUTOMATIC GATES
SYSTEMS



DOOR ENTRY
SYSTEMS



MOVING
SYSTEMS



SAFETY
SYSTEMS



CANCELLI SCORREVOLI



SLIDING GATES



MADE IN ITALY



ON AUTOMATION

TITAN

Cancelli Scorrevoli
Sliding Gates



INDUSTRIALE - INDUSTRIAL





Attuatore elettromeccanico a bagno d'olio irreversibile ideale per cancelli scorrevoli fino a 2000Kg, disponibile nella versione 230V. Lubrificazione completa del motore a tutti i componenti a bagno d'olio per la massima durata nel tempo. Struttura in alluminio pressofuso, trattata con vernice anticorrosiva e coperchio resistente agli agenti atmosferici. Motore con encoder di serie per la rilevazione degli ostacoli e la precisa e sicura gestione dei rallentamenti in apertura e chiusura. Ingranaggi e dimensioni statore progettati e realizzati per una lunga durata nel tempo e per alti cicli di utilizzo. Centrale di comando con ricevente radio incorporata protetta e rimovibile per facilitare l'assemblaggio. Fine corsa magnetici di serie e sblocco a leva con chiave personalizzata.



Heavy Duty electromechanical operator in oil bath irreversible ideal for industrial gates up to 2000Kg, available in 230V. Complete lubrication of the gearbox motor to all components in an oil bath for maximum durability. Die-cast aluminum, treated with paint corrosion and weather resistant cover. Motor with standard encoder for obstacle detection and precise and safe management of delays in opening and closing. Gears and size stator designed and manufactured for a long life and high usage cycles. Control unit with built-in radio receiver protection and removal to facilitate assembly. Limit switches as standard and lever release with personalized key.

Codice Code	Serie Series	Descrizione Description	
SL2000	TITAN 2000	Attuatore elettromeccanico 230V per cancelli scorrevoli con peso max. 2000Kg. Electromechanical operator 230V for sliding gates weight max. 2000Kg.	20

Dati tecnici Technical Data	SL2000
Alimentazione - Power supply (Vac 50Hz)	230
Potenza - Power (W)	450
Assorbimento - Absorbed power (A)	1,7
Peso max anta - Max gate weight (Kg)	2000
Tempo d'apertura 90° - Opening time (m/min)	10,5
Protezione termica - Motor thermo protection	interna - Built-in
Temperatura d'esercizio - Operating temperature (°C)	-25/+55
Ciclo - Duty cycle (%)	90
Giri in uscita - Output revolutions (RPM)	46
Pignone - Pinion	Z16 - M4
Grado di protezione - Protection	IP44
Peso - Weight (Kg)	15
Condensatore - Capacitor (µF)	35



Misure in mm - Dimensions in mm



ON AUTOMATION



ON Automation S.r.l.

Via A. Ferrero, 9 - 35133 Padova - Italy

Tel: +39 049 8876545

E-mail: info@onautomation.com - www.onautomation.com